




CEILL 220
LED Wandfluter



Ceill 220 LED Einlege-Wandfluter mit Philips LED Technik.

Schmale und sehr flache LED Einlegeleuchte für Systemdecken im Modul 625 oder optional auch für Modul 600 mit sichtbaren Trageschienen. Längsseitig mit Auflagerand für ein optimales, schnelles und optisch sauberes auflegen der Deckenplatten. Die LED Einlegeleuchte ist ausgerüstet mit einer Philips Fortimo LEDLine und Philips Treiber. Die außenliegende Wieland Leuchtenanschlussklemme mit zusätzlichem Steckplatz für nachfolgende Leuchten ermöglicht eine werkzeuglose Kontaktierung der Leuchte. Der Wieland Anschlussstecker für die Stromzuführung ist im Lieferumfang enthalten. Das intelligente System ermöglicht kostengünstige und werkzeuglose Verbindung mehrerer Leuchten durch optional lieferbare Verbindungskabel mit Stecker/Buchse.

Scheiben/Optik

LED Abdeckung mittels Satine Scheibe

Reflektor

RAL weiß RAL 9016
Optional:
Reflektor optional silber matt

Leuchtengehäuse

Gehäuse korrosionsgeschütztem Stahlblech pulverbeschichtet RAL 9016

Vorschaltgeräte

Die Leuchte ist serienmäßig mit einem Philips Betriebsgerät ausgestattet

Elektrische Ausrüstung

Außenliegende Wieland Leuchtenanschlussklemme mit zusätzlichem Steckplatz für Anschlussleuchte. Inkl. Wieland Aschlussstecker für die Stromzuführung

Elektrische Optionen

DALI dimm gegen Mehrpreis, 1-10V Steuerung, Lichtsensor, oder Notlichtversion auf Anfrage lieferbar

Prüfzeichen

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt das CE Zeichen. Alle Bauteile entsprechen den VDE Bestimmungen 0711

Schutzgrad

IP20, mit Dekorscheibe IP20

Technische Änderungen vorbehalten

Einbau Systemdecken

Werkzeugloses einlegen in Systemdecken Modul 625 mit sichtbaren Trageschienen.
Maße: 618 x 220 x 70mm
(90 mm im Bereich der Anschlussklemme)
Optional:
Diverse Größen, Trageschienensysteme wie z.B. für verdeckte, asymmetrische Decken lieferbar

Einbau Gipskarton/Decken

Einbaurahmen für geschnittene Decken inkl. Befestigungsset
Außenmaß 645 x 230 mm
Deckenausschnitt DA: 625 x 210 mm
Einbautiefe ET: 90 mm

Art. Nr.	Ausführung
605436	CEILL 220 M625, 3000K, 4000lm, 41W
605437	CEILL 220 M625, 4000K, 4000lm, 38W
605438	CEILL 220 M600, 3000K, 4000lm, 41W
605439	CEILL 220 M600, 4000K, 4000lm, 38W
Art. Nr. + CF	CEILL CF Einbaurahmen für geschnittene Decken inkl. Befestigungsset