



**DARI 190**  
LED Einbaudownlight



**Dari 190 LED Einbaudownlight mit Osram Led Cube AC inkl. Bajonettring in RAL 9016**

Der serienmäßige Bajonett-Wechselring sichert eine einfache werkzeuglose Montage und bietet die Möglichkeit die Optik der Leuchte durch Zubehör zu verändern. Varianten mit eingeleiteter (satiniert und klar) und untergehängter ESG-Glasscheibe sind verfügbar.

Ebenfalls ist optional eine BAP Prismenscheibe erhältlich. Das Leuchtengehäuse ist aus stabilem elektrolytisch verzinktem Stahlblech gefertigt und mit seitlich befestigten Federstahl werkzeuglos in den Deckenausschnitt eingesetzt.

**Leuchtengehäuse**

Gehäuse und Einbaubügel aus korrosionsgeschütztem Stahlblech komplett pulverbeschichtet in RAL 9005 (Tiefschwarz). Werkzeugloser Einbau in geschlossene und abgehängte Decken von 8 - 25 mm Stärke mittels Schenkelfeder

**Reflektor**

Aus einzeln stückeloxiertem Reinstaluminium matt, optional in hochglänzend oder RAL9016 pulverbeschichtet in hochwertiger Ausführung. Hoher Betriebswirkungsgrad von nahezu 98% und optimale breitstrahlende Lichtlenkung..

**LED Modul**

Die Leuchte ist serienmäßig mit Osram PrevaLed Cube AC Modulen in den Lichtfarben 830 und 840 lieferbar. Die Module haben einen Lichtstrom von 1100, 2000 oder 3000 Lumen und verfügen über einen typischen Farbwiedergabeindex von größer > RA80. Die Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden. Konverter ausgelegt auf 220 bis 240 Volt bei 50 bis 60 Hz.

**Elektrische Ausrüstung**

3 polige Steckklemme mit Zugentlastung. Wago oder Wieland Anschlussstecker gegen Aufpreis möglich

**Prüfzeichen**

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt das CE Zeichen. Alle Bauteile entsprechen den VDE Bestimmungen 0711

**Schutzgrad**

IP 20, mit ESG- Glasabdeckung IP44

Technische Änderungen vorbehalten

**Systemleistung**

1100/830	13,5 Watt
1100/840	13 Watt
2000/830	28 Watt
2000/840	26 Watt
3000/830	43 Watt
3000/840	39 Watt

**Umgebungstemperatur**

-15 bis +40 ° C.

**Maße**

Außendurchmesser:	190 mm
Einbaudurchmesser:	160 -170 mm
Einbauhöhe 1100/200lm	105 mm
Einbauhöhe 3000lm	125 mm

Art. Nr.	Ausführung
605294	DARI 190 1100lm, LF 830, 13,5W
605295	DARI 190 1100lm, LF 840, 13W
605234	DARI 190 2000lm, LF 830, 28W
605862	DARI 190 2000lm, LF 840, 26W
605863	DARI 190 3000lm, LF 830, 43W
605864	DARI 190 3000lm, LF 840, 39W
901176	Satinierte ESG Glasscheibe IP44
901177	Klare ESG Glasscheibe IP44
901178	BAP Mikroprismenscheibe Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze