



## DARI 220 LBI - TC-DEL Einbaudownlight

### DARI 220 LBI - TC-DEL TC-DEL Einbaudownlight

Einbaudownlight TC-DEL inkl. Bajonetttring in RAL 9016. Der serienmäßige Bajonett-Wechselring sichert eine einfache werkzeuglose Montage und bietet optional die Möglichkeit die Optik der Leuchte durch Zubehör zu verändern. Varianten mit eingelegter (satiniert und klar) und untergehängter ESG-Glasscheibe sind verfügbar. Das Leuchtengehäuse ist aus stabilem elektrolytischverzinktem Stahlblech gefertigt und mit Schubfedern werkzeuglos schnell montierbar. Optional BAP mit BWF DiamondPrism Scheibe für normgerechte Bildschirmblendung BAP.

#### Leuchtengehäuse

Gehäuse und Einbaubügel aus korrosionsgeschütztem Stahlblech komplett pulverbeschichtet in RAL 9016 weiß. Werkzeugloser Einbau in geschlossene und abgehängte Decken von 1 - 30 mm Stärke mittels Schubfeder.

#### Reflektor

Stückeloxierter hochglänzend teilfacetierter Reflektor aus Reinstaluminium. Hoher Betriebswirkungsgrad und optimale breitstrahlende Lichtlenkung bei geringer Blendung.

#### BAP Entblendung

Durch die Verwendung einer optionalen Diamond Prism PMMA Scheibe erfüllt die Leuchte die BAP Anforderungen an einen normgerechten Bildschirmarbeitsplatz.

#### Vorschaltgeräte

Die Leuchte ist serienmäßig mit elektronischem Vorschaltgerät. Diese sind klappbar und mittels Steckverbindern mit der Leuchte verbunden. Die Vorschaltgeräte sind auf eine Nennspannung von 220 bis 240 Volt bei 50 bis 60 Hz. ausgelegt. Geeignet für Gleichspannungsbetrieb und Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen nach VDE 0108.

#### Elektrische Ausrüstung

3 polige Klemme im EVG-Gehäuse für Durchgangsverdrahtung. Auf Wunsch gegen Mehrpreis mit Wieland oder Wago Steckverbindung.

Technische Änderungen vorbehalten

#### Prüfzeichen

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt das CE Zeichen. Alle Bauteile entsprechen den VDE Bestimmungen 0711

#### Schutzgrad

IP 20, mit Glasabdeckung IP44

#### Umgebungstemperatur

-15 bis +50 ° C.

#### Maße

Durchmesser: 220 mm  
Einbaudurchmesser: 195 bis 200 mm

#### Empfohlene Leuchtmittel

Philips MASTER PL-C 18W 4P G24q-2  
Philips MASTER PL-C 26W 4P G24q-3

Art. Nr.	Ausführung
601714	DARI 220 LBI - TC-DEL 2x 18W TC-DEL
601990	DARI 220 LBI - TC-DEL 2x 26W TC-DEL
601364	DARI 220 LBI - TC-DEL 2x 26 - 42W TC-DEL
901179	Satine ESG Scheibe IP44 Zubehör
901180	Klare ESG Scheibe IP44 Zubehör
901173	BAP DiamondPrism Scheibe Zubehör