



DARI 220 TC-D flat Flaches modulares TC-D Einbaudownlight

Sehr flaches - 75 mm - Einbaudownlight.

Der serienmäßige Bajonett-Wechselring sichert eine einfache werkzeuglose Montage und bietet optional die Möglichkeit, auch zu einem späteren Zeitpunkt die Optik der Leuchte zu verändern.

Optional sind Varianten mit eingelegter und untergehängter ESG - Glasscheibe lieferbar.

Das ausgelagerte Vorschaltgerät sorgt für eine geringe Einbautiefe von ca. 75 mm.

Der Leuchtenkörper ist aus stabilem elektrolytisch verzinktem Stahlblech gefertigt und mit Schubfedern montierbar

Leuchtengehäuse

Gehäuse und Einbaubügel aus korrosionsgeschütztem Stahlblech komplett pulverbeschichtet in RAL 9016 (verkehrsweiß) oder RAL– Farbton auf Wunsch.

Reflektor

Aus einzeln stückeloxiertem Reinstaluminium mit Facettierung in hochwertiger Ausführung wahlweise matt oder optional hochglänzend. Hoher Betriebswirkungsgrad und optimale breitstrahlende Lichtlenkung.

Vorschaltgeräte

Die Leuchte ist serienmäßig mit elektroninschen Vorschaltgeräten ausgerüstet. Die Vorschaltgeräte sind auf eine Nennspannung von 220 bis 240 Volt bei 50 bis 60 Hz. ausgelegt und für Notlicht nach VDE 0108 zugelassen.

Elektrische Ausrüstung

3 polige Steckklemme mit Zugentlastung im EVG. Wago oder Wieland Anschlussstecker gegen Aufpreis möglich.

Elektrische Optionen

Dimm. 1-10V
Dali dimm,
Lichtsensor,
Getrennte EVGs oder Notlichtversion mit Einzelbatterie auf Anfrage lieferbar

Technische Änderungen vorbehalten

Prüfzeichen

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt das CE Zeichen. Alle Bauteile entsprechen den VDE Bestimmungen 0711

Schutzgrad

IP 20, mit Glasabdeckung IP 44

Umgebungstemperatur

-15 bis +50 ° C.

Maße

Durchmesser:220 mmEinbauhöhe75 mmEinbaudurchmesser:195 bis 200 mmGewicht:ca. 0,9 KG

Für Deckenplattenstärke von 1 bis 30 mm

Werkzeugloser Einbau.

Wahlweise mittels Schubfedern aus Federstahl oder Einbauwinkeln.

Art. Nr. Ausführung

Zubehör

	601084	DARI TC-D flat 1x 18W TC-D
	601085	DARI TC-D flat 2x 18W TC-D
	601942	DARITC-D flat 1x 26 - 42WTC-D
	601945	DARITC-D flat 2x 26 - 42W TC-D
	901179	Satine ESG Scheibe Zubehör
	901188	untergehängte teilsatinierte ESG Scheibe mit klarem Rand