

ZIRO

Die Welt der Böden

Lagersortiment

Gleiche Optik in mehreren Räumen mit unterschiedlichen Anforderungen, so lautet oftmals der Wunsch, selbst wenn sich in dem einen Raum eine Klickverlegung mit Trittschalldämmung anbietet und im anderen eine vollflächige Verklebung notwendig ist. Mit den vier Konstruktionsvarianten der Designvinylböden von Vinyl Basic ist dies ohne weiteres möglich. Wer es wärmer mag, entscheidet sich für Vinyl Basic HDF mit integrierter Naturkork-Trittschalldämmung. Für eine Verlegung in Räumen mit großen Fenstern Richtung Süden wird Vinyl Basic Rigid empfohlen. Da diese Variante sehr dimensionsstabil ist, kann bei Türdurchgängen ohne Schienen verlegt werden. Bei extrem großen Räumen bietet sich Vinyl Basic KF zur direkten Verklebung mit dem Untergrund an. Auch hierbei kommt man ohne Schienen aus. Für Küchen und Feuchträume sorgen Vinyl Basic Hydro sowie die Klebevariante für besonderen Schutz vor Feuchtigkeit. Alle 4 Varianten sind gleichermaßen pflegeleicht, strapazierfähig und in Haptik und Optik kaum von echtem Holz zu unterscheiden.



Vinyl **Basic HDF** Eiche Rimini
Gesamtstärke 8,5 mm, Deckmaß 1235 x 230 mm



Vinyl **Basic HDF** Eiche Genua
Gesamtstärke 8,5 mm, Deckmaß 1235 x 230 mm

Gleiche Optik in mehreren Räumen mit unterschiedlichen Anforderungen, so lautet oftmals der Wunsch, selbst wenn sich in dem einen Raum eine Klickverlegung mit Trittschalldämmung anbietet und im anderen eine vollflächige Verklebung notwendig ist. Mit den vier Konstruktionsvarianten der Designvinylböden von Vinyl Basic ist dies ohne weiteres möglich. Wer es wärmer mag, entscheidet sich für Vinyl Basic HDF mit integrierter Naturkork-Trittschalldämmung. Für eine Verlegung in Räumen mit großen Fenstern Richtung Süden wird Vinyl Basic Rigid empfohlen. Da diese Variante sehr dimensionsstabil ist, kann bei Türdurchgängen ohne Schienen verlegt werden. Bei extrem großen Räumen bietet sich Vinyl Basic KF zur direkten Verklebung mit dem Untergrund an. Auch hierbei kommt man ohne Schienen aus. Für Küchen und Feuchträume sorgen Vinyl Basic Hydro sowie die Klebevariante für besonderen Schutz vor Feuchtigkeit. Alle 4 Varianten sind gleichermaßen pflegeleicht, strapazierfähig und in Haptik und Optik kaum von echtem Holz zu unterscheiden.



Vinyl **Strong HDF** Eiche Teneriffa
Gesamtstärke 10 mm, Deckmaß 1520 x 230 mm



Vinyl **Strong HDF** Erle Fuerteventura
Gesamtstärke 10 mm, Deckmaß 1520 x 230 mm

Gleiche Optik in mehreren Räumen mit unterschiedlichen Anforderungen, so lautet oftmals der Wunsch, selbst wenn sich in dem einen Raum eine Klickverlegung mit Trittschalldämmung anbietet und im anderen eine vollflächige Verklebung notwendig ist. Mit den vier Konstruktionsvarianten der Designvinylböden von Vinyl Basic ist dies ohne weiteres möglich. Wer es wärmer mag, entscheidet sich für Vinyl Basic HDF mit integrierter Naturkork-Trittschalldämmung. Für eine Verlegung in Räumen mit großen Fenstern Richtung Süden wird Vinyl Basic Rigid empfohlen. Da diese Variante sehr dimensionsstabil ist, kann bei Türdurchgängen ohne Schienen verlegt werden. Bei extrem großen Räumen bietet sich Vinyl Basic KF zur direkten Verklebung mit dem Untergrund an. Auch hierbei kommt man ohne Schienen aus. Für Küchen und Feuchträume sorgen Vinyl Basic Hydro sowie die Klebevariante für besonderen Schutz vor Feuchtigkeit. Alle 4 Varianten sind gleichermaßen pflegeleicht, strapazierfähig und in Haptik und Optik kaum von echtem Holz zu unterscheiden.



Vinyl **Strong HDF** Ulme La Gomera
Gesamtstärke 10 mm, Deckmaß 1520 x 230 mm



Vinyl **Basic Rigid** Natureiche Alessio
Gesamtstärke 4 mm, Deckmaß 1220 x 180 mm

Gleiche Optik in mehreren Räumen mit unterschiedlichen Anforderungen, so lautet oftmals der Wunsch, selbst wenn sich in dem einen Raum eine Klickverlegung mit Trittschalldämmung anbietet und im anderen eine vollflächige Verklebung notwendig ist. Mit den vier Konstruktionsvarianten der Designvinylböden von Vinyl Basic ist dies ohne weiteres möglich. Wer es wärmer mag, entscheidet sich für Vinyl Basic HDF mit integrierter Naturkork-Trittschalldämmung. Für eine Verlegung in Räumen mit großen Fenstern Richtung Süden wird Vinyl Basic Rigid empfohlen. Da diese Variante sehr dimensionsstabil ist, kann bei Türdurchgängen ohne Schienen verlegt werden. Bei extrem großen Räumen bietet sich Vinyl Basic KF zur direkten Verklebung mit dem Untergrund an. Auch hierbei kommt man ohne Schienen aus. Für Küchen und Feuchträume sorgen Vinyl Basic Hydro sowie die Klebevariante für besonderen Schutz vor Feuchtigkeit. Alle 4 Varianten sind gleichermaßen pflegeleicht, strapazierfähig und in Haptik und Optik kaum von echtem Holz zu unterscheiden.



Vinyl **Strong Rigid** Kastanie Lanzarote
Gesamtstärke 5 mm, Deckmaß 1520 x 228 mm



Vinyl **Strong Rigid** Steineiche La Palma
Gesamtstärke 5 mm, Deckmaß 1520 x 228 mm