



CEILL 625
LED Einlegeleuchte für Systemdecken



CEILL 625 LED Einlegeleuchte

Hochwertige BAP- Entblendung mittels BWF BAP DiamondPrism Scheibe. Sehr gute Gleichmäßigkeit in der Ausführung mit zusätzlicher BWF-ColourLED Scheibe die eine absolut homogene leuchtende Fläche und Optik gewährleistet. Für Bereiche ohne Bildschirmarbeitsplatzanforderungen mit Satine Scheibe lieferbar. Die optimale Anordnung der Philips LED SquareLine ermöglicht einen direkt strahlenden Lichtaustritt bei hoher Lumenleistung. Rückseitig angebrachte 5-polige Anschlussklemme/Zugentlastung für eine Verdrahtung ohne die Leuchte zu öffnen. Der Wirkungsgrad beträgt 141 Lumen/Watt bei LF830 und 146 Lumen/Watt bei LF840. Die Farbwiedergabe (CRI) ist > 80 Optional in LF 865 lieferbar

Scheiben/Optik

Als BAP-Ausführung oder mit Satinescheibelieferbar. Hochwertige BAP- Entblendung mittels BWF BAP DiamondPrism Scheibe. Sehr gute Gleichmäßigkeit in der Ausführung BAP mit zusätzlicher BWF-ColourLED Scheibe die eine absolut homogene leuchtende Fläche und Optik ohne sichtbare LED Lichtpunkte gewährleistet. Für Bereiche ohne BAP-Anforderungen (Bildschirm -Arbeitsplatz) mit Satine Scheibe lieferbar

Leuchtengehäuse

Gehäuse aus korrosionsgeschütztem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 9016

Vorschaltgeräte

Mit elektronischem EVS ausgestattet

Elektrische Ausrüstung

5-polige Außensteckklemme mit Zugentlastung. (andere Möglichkeiten auf Anfrage)

Elektrische Optionen

DALI dimm gegen Mehrpreis, 1-10V Steuerung, Lichtsensor, oder Notlichtversion

Schutzgrad

IP 20

Technische Änderungen vorbehalten

Prüfzeichen | Energieeffizienzklasse **A++**

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt das CE Zeichen. Alle Bauteile entsprechen den VDE Bestimmungen 0711

Einbau Systemdecken

Werkzeugloses einlegen in Systemdecken Modul 625 mit sichtbaren Trageschienen. Maße: 618 x 618 x 70mm (95mm im Bereich der Anschlussklemme)

Optional:

Diverse Größen, Trägerauflagen z.B. für verdeckte, asymmetrische Decken lieferbar

Einbau Gipskarton/Decken

Einbaurahmen inkl. Befestigungsset Außenmaß 645x645mm Deckenausschnitt DA: 625 x 625 Einbautiefe: 140mm

Art. Nr.	Ausführung
605412	CEILL 625 Satine Colour Led Scheibe M625 3000K, 4800lm, 36W
605413	CEILL 625 Satine Colour Led Scheibe M625 4000K, 5000lm, 36W
605414	CEILL 625 BAP BWF diamondPrism Prismen Scheibe M625 3000K, 4800lm, 36W
605415	CEILL 625 BAP BWF diamondPrism Prismen Scheibe M625 4000K, 5000lm, 36W
605416	CEILL 625 BAP BWF diamondPrism Prismen Scheibe und zus. Satine Colour Led Scheibe M625 3000K, 4800lm, 36W
605417	CEILL 625 BAP BWF diamondPrism Prismen Scheibe und zus. Satine Colour Led Scheibe M625 4000K, 5000lm, 36W
801012	Einbauset inkl. Befestigungsset