





**DARI 145 Spot**  
LED Einbaudownlight



**DARI 145 Spot LED Einbaudownlight**  
**Hocheffizientes SLM Spot Einbaudownlight mit 15°**  
**oder optional mit 45° Ausstrahlwinkel**

Kompaktes LED Spot Einbaudownlight mit serienmäßig 15° Ausstrahlwinkel. Optional mit 45° Ausstrahlwinkel lieferbar. Das LED SLM SpotLightModul ist in den Lichtfarben 3000 und 4000 Kelvin lieferbar. Die Wahl von drei verschiedenen LED Modulen macht es möglich den Lichtstrom von 1100 bis 3000 Lumen auf Kundenwunsch anzupassen. Sehr hoher Betriebswirkungsgrad von nahezu 100% in der Ausführung breitstrahlend. Eine optimale Lichtlenkung ist somit gewährleistet. Der serienmäßige Bajonett-Wechselring in RAL 9016 sichert eine einfache werkzeuglose Montage und bietet die Möglichkeit, auch nachher die Optik der Leuchte zu verändern. Varianten mit eingelegerter und untergehängter ESG -Glasscheibe sind, auch zur Nachrüstung lieferbar. Die LED Module werden immer an dem aktuellen Stand der Technik angepasst.

**Leuchtengehäuse**

Gehäuse aus korrosionsgeschütztem Stahlblech komplett pulverbeschichtet. Der serienmäßigen Bajonett-Wechselring sichert eine einfache, werkzeuglose Montage. Dadurch ist auch nachträglich die Optik der Leuchte leicht änderbar. Sie kann mittels mitgelieferten Schubfedern werkzeuglos und sicher in der Decke montiert werden. Die Kühlung des LED Moduls erfolgt ausschließlich passiv.

**Reflektor**

Aus einzeln stückeloxiertem Reinstaluminium hochglänzend facettiert Alunova Ausführung mit einem Ausstrahlwinkel von 15° oder wahlweise 40° Hoher Betriebswirkungsgrad von nahezu 100% und optimale breitstrahlende Lichtlenkung ist somit gewährleistet.

**LED Modul**

Die Leuchte ist serienmäßig mit integrierten LED Modulen Philips Fortimo SLM in den Lichtfarben 830 und 840 lieferbar. Die Module haben eine einen Lichtstrom von 1100, 2000 und 3000 Lumen und verfügen über einen typischen Farbwiedergabeindex von größer RA80. Die Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden

**Elektrische Ausrüstung**

3 polige Steckklemme mit Zugentlastung.

**Prüfzeichen**

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt das CE Zeichen. Alle Bauteile entsprechen den VDE Bestimmungen 0711

**Schutzgrad**

IP20, mit Dekorscheibe IP44

Technische Änderungen vorbehalten

**Systemleistung**

1100/830	1x14Watt	69 lm/W
1100/840	1x12Watt	80 lm/W
2000/830	1x19Watt	91 lm/W
2000/840	1x18Watt	98 lm/W
3000/830	1x28Watt	92 lm/W
3000/840	1x26Watt	98 lm/W

**Umgebungstemperatur**

-15 bis +40 ° C

**Maße**

Außendurchmesser	145 mm
Deckenausschnitt	125 mm
Einbautiefe	135 mm

**Art. Nr. Ausführung**

605680	DARI 145 Spot 15° 1100lm, LF 830, 14W
605681	DARI 145 Spot 15° 1100lm, LF 840, 12W
605682	DARI 145 Spot 15° 2000lm, LF 830, 19W
605683	DARI 145 Spot 15° 2000lm, LF 840, 18W
605684	DARI 145 Spot 15° 3000lm, LF 830, 28W
605685	DARI 145 Spot 15° 169,00 3000lm, LF 840,26W
Art.Nr. + 45	Austrahlwinkel 45° (Ergänzung zur Art.Nr.)
Art.Nr. + DALI	Ausführung DALI dimm (Ergänzung zur Art.Nr.)
901171	ESG Scheibe satiniert IP44
901172	ESG Scheibe klar IP44 14,00
901173	untergeh. teilsatinierte ESG Scheibe