



**Dari 220 LED Einbaudownlight
mit Osram Led Cube AC inkl. Bajonettring in RAL 9016**

Der serienmäßige Bajonett-Wechselring sichert eine einfache werkzeuglose Montage und bietet die Möglichkeit die Optik der Leuchte durch Zubehör zu verändern. Varianten mit eingelegter (satiniert und klar) und untergehängter ESG-Glasscheibe sind verfügbar.
Ebenfalls ist optional eine BAP Prismenscheibe erhältlich. Das Leuchtengehäuse ist aus stabilem elektrolytisch-verzinktem Stahlblech gefertigt und mit seitlich befestigten Federstahl werkzeuglos in den Deckenausschnitt eingesetzt.

Leuchtengehäuse

Gehäuse und Einbaubügel aus korrosions-geschütztem Stahlblech komplett pulverbe-schichtet in RAL 9005 (Tiefschwarz). Werkzeugloser Einbau in geschlossene und abgehängte Decken von 8 - 25 mm Stärke mittels Schenkelfeder

Reflektor

Aus einzeln stückeloxiertem Reinstaluminium matt, optional in hochglänzend oder RAL9016 pulverbeschichtet in hochwertiger Ausführung. Hoher Betriebswirkungsgrad von na-hezu 98% und optimale breitstrahlende Lichtlenkung..

LED Modul

Die Leuchte ist serienmäßig mit Osram PrevaLed Cube AC Modulen in den Lichtfarben 830 und 840 lieferbar. Die Module haben einen Lichtstrom von 1100, 2000 oder 3000 Lumen und verfügen über einen typischen Farbwiedergabeindex von größer > RA80. Die Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden. Konverter ausgelegt auf 220 bis 240 Volt bei 50 bis 60 Hz.

Elektrische Ausrüstung

3 polige Steckklemme mit Zugentlastung. Wago oder Wieland Anschlussstecker gegen Aufpreis möglich

Prüfzeichen

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt das CE Zeichen. Alle Bauteile entsprechen den VDE Bestimmungen 0711

Schutzgrad

IP 20, mit ESG- Glasabdeckung IP44

Technische Änderungen vorbehalten

Systemleistung

1100/830	13,5 Watt
1100/840	13 Watt
2000/830	28 Watt
2000/840	26 Watt
3000/830	43 Watt
3000/840	39 Watt

Umgebungstemperatur

-15 bis +40 ° C.

Maße

Außendurchmesser:	220 mm
Einbaudurchmesser:	190 -205 mm
Einbauhöhe 1100/200lm	125 mm
Einbauhöhe 3000lm	145 mm

Art. Nr.	Ausführung
605296	DARI 220 1100lm, LF 830
605297	DARI 220 1100lm, LF 840
605227	DARI 220 2000lm, LF 830
605865	DARI 220 2000lm, LF 840,
605866	DARI 220 3000lm, LF 830
605867	DARI 220 3000lm, LF 840
901179	Satinierte ESG Glasscheibe IP44
901180	Klare ESG Glasscheibe IP44
901173	BAP Mikroprismenscheibe Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze

DARI 220
LED Einbaudownlight