



**Dari 190 TC- D**  
**Modulares Einbaudownlight**



**Dari 190 TC- D**  
**Modulares Einbaudownlight**

1x10 bis 2x18 Watt EVG mit Bajonettring.  
Der serienmäßige Bajonett-Wechselring sichert eine schnelle und einfache werkzeuglose Montage und bietet optional die Möglichkeit, auch zu einem späteren Zeitpunkt die Optik der Leuchte zu verändern.  
Varianten mit eingelegter und untergehängter ESG Glasscheibe sind, auch zur Nachrüstung lieferbar.  
Das ausgelagerte Vorschaltgerät sorgt für eine geringe Einbautiefe. Der Leuchtenkörper ist aus stabilem elektrolytisch verzinktem Stahlblech gefertigt und mit Schubfedern montierbar.

**Leuchtengehäuse**

Gehäuse und Einbaubügel aus korrosionsgeschütztem Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9016 (verkehrsweiß) oder optional RAL- Farbton nach Vorgabe.  
Werkzeugloser Einbau in geschlossene und abgehängte Decken von 1 bis 30 mm Stärke.

**Reflektor**

Aus einzeln stückeloxiertem Reinstaluminium mit Sandstrahlung und Facettierung in hochwertiger Ausführung.  
Hoher Betriebswirkungsgrad und optimale breitstrahlende Lichtlenkung bei geringer Blendung ist somit gewährleistet.

**Vorschaltgeräte**

Die Leuchte ist serienmäßig mit elektronischen Vorschaltgeräten.  
Die Vorschaltgeräte sind auf eine Nennspannung von 220 bis 240 Volt bei 50 bis 60 Hz. ausgelegt.

- Optional
- Notlichteignung nach VDE 0108
  - 2 getrennte EVG möglich
  - 1-10V dimmbar
  - Dali dimmbar lieferbar

**Elektrische Ausrüstung**

3 polige Klemme im EVG-Gehäuse für Durchgangsverdrahtung.  
Auf Wunsch gegen Mehrpreis mit Wieland oder Wago Steckverbindung.

Technische Änderungen vorbehalten

**Prüfzeichen**

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt das CE Zeichen. Alle Bauteile entsprechen den VDE Bestimmungen 0711

**Schutzgrad**

Optional  
IP 20, mit Glasabdeckung  
IP 44, mit Glasabdeckung

**Umgebungstemperatur**

-15 bis +50 ° C.

**Maße**

Außendurchmesser AD: 190 mm  
Einbaudurchmesser ED: 162-170 mm  
Einbautiefe ET: 120 mm  
Serie mit Schubfedern aus Federstahl  
Oder optional mit Einbauwinkeln.  
Gewicht: ca. 1,0 Kg

**Empfohlene Leuchtmittel**

Philips MASTER PL-C 18W 4P G24q-2  
Philips MASTER PL-C 26W 4P G24q-3

| Art. Nr. | Ausführung                                      |
|----------|---|
| 601433   | DARI 190 TC-D<br>1x 10W TC-D                    |
| 601433   | DARI 190 TC-D<br>+2fl.<br>2x 10W TC-D           |
| 601502   | DARI 190 TC-D<br>1x 13W TC-D                    |
| 601512   | DARI 190 TC-D<br>2x 13W TC-D                    |
| 601529   | DARI 190 TC-D<br>1x 18W TC-D                    |
| 601414   | DARI 190 TC-D<br>2x 18W TC-D                    |
| 901158   | satinierte Scheibe<br>Zubehör                   |
| 901197   | untergehängte teilsatinierte Scheibe<br>Zubehör |